

MIA Geomembran LDPE 0,5mm

PRODUKTBLAD

LDPE 0,5mm är ett geosyntetiskt tätskikt gjort av lågdensitetspolyeten. Membranet har lägre densitet än HDPE och har därmed inte samma höga kemikalieresistens. LDPE är även mjukare och följsammare än HDPE. LDPE 0,5mm kan användas som ytskydd mot skador som orsakas av smuts och under transport samt montering och lagring. Membranet kan appliceras i installationer som exempelvis trädgårdsdammar och täta infiltrationsbäddar. Ett tillbehör för att skapa täta lösningar är vår genomföring 110mm.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Tjocklek	EN 1849-2	mm	0,5	±5%
Reaktion mot eld	EN ISO 11925-5	-		Klass F
Vattentäthet (2 kPa)	EN 1928	-		Godtas
Rivstyrka (MD/CD)	EN 12310-1	N	≥180/≥180	-
Maximal dragspänning (MD)	EN 12311-2	N/50mm	≥200	-
Maximal dragspänning (CD)	EN 12311-2	N/50mm	≥180	-
Töjning vid max (MD)	EN 12311-2	%	≥500	-
Töjning vid max (CD)	EN 12311-2	%	≥700	-
Hållbarhet mot åldrande	EN 1296	-		Godtas
Farliga substanser		NPD		
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	MÅTT	m²	FÖRPACKNING	
2303151	8x25m	200	7 rulle/pall	
2417019	6x200m	1200	2 rulle/pall	
2417033	6x25m	150	7 rulle/pall	
2417034	8x100m	800	2 rulle/pall	
2414017 - genomföring	Tätt förskruvningsförband, 110 mm		10st/kart	

DBB - LAGER AV GEOSYNTETER