

GREENFIX COVAMAT-PLUS TYYPPI F³-1 PALAMATON KUITU PALOTURVALLINEN ESISIEMENNETTY MATTO

Kaikilla luonnonkuitumatoilla on se haittapuoli että aurinkoisina kausina kuidut kuivuvat nopeasti ja voivat syttyä palamaan vaikka matolle heitetystä savukkeesta. F³-sarja on palonkestävä **DIN 4102-1** mukaan.

GREENFIX-F³ ainutlaatuiset ruohokuidut ovat 100% eurooppalaista alkuperää ja erikoiskäsitellyt parhaan ympäristötietämyksen mukaan, jotta nämä paloturvalliset kuidut olisivat 100% biohajoavat 30-60 kuukauden kuluessa.



KUVAUS

100% ainutlaatuiset eurooppalaiset ruohokuidut. Siemenseos upotettu multakerrokseen, pohjalla ja pinnalla hajoavaa polypropeeniverkko 10-20 mm paksua, 800g/m²

Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta (m ²)	Paino per rulla (kg)
1.20	30	36	30
2.40	25	60	50

TEKNISET TIEDOT		F ³ -1
KUITU		
Kuitupitoisuus (%)		100%
Kuidun alkuperä		Eurooppa
Kuidun ominaisuudet		Käsitelty, 100% biohajoava
DIN STANDARDI - tulenkestävyyden todiste		DIN 4102-1 mukaan (Covamat yläpuoli)
OMINAISUUDET		
Mikro-organismit		Bacillus Subtilis 1 g/m ²
Lannoitetyyppi SOF-A-100		~100 g/m ²
Toiminnallinen kestoikä (kk)		~36-60
Pohjaverkon silmukkokoko		9 x 9 mm
Pintaverkon silmukkokoko		19 x 36 mm
Pohjaverkon paino		4.8 g/m ²
Pintaverkon paino		7.1 g/m ²
Ompelulanka		Polypropeenilanka (ruskea), UV-hajoava
Ompelulangan vetolujuus		6.5 Cn/dtex
Rinne suositus		1:1 or >
ASTM STANDARDIT		
Vetolujuus ISO-10319		2.8 kg-voima per 20 cm
D4595 Venyvyys (%)		34 x 20
D4491 Virtausnopeus, lyhytaikainen		4.26 m/s
Suurin sallittu leikkausjännitys(g/m ²)		1100
"n" arvo karkeuskerroin		0.014